

PRO-LINE MAZACÍ PROSTŘEDEK PTFE

Pro-Line PTFE-Pulverspray

POPIS

Kluzný a separační prostředek bez obsahu tuků na bázi PTFE (teflon, resp. polytetrafluorethylen). Zabraňuje vrzání, skřípání a zadrhávání pohyblivých součástí a poskytuje dlouhodobou ochranu před opotřebením. Suchý mazací prostředek neváže žádné nečistoty a prach.

VLASTNOSTI

- vysoká chemická stálost
- bez obsahu oleje, tuku a silikonu
- snadná aplikace
- extrémně nízký součinitel tření
- odstraňuje pískavé zvuky
- hodí se pro údržbu, ochranu a izolaci
- široký teplotní rozsah pro použití

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Barva / vzhled | : bílá |
| Báze | : PTFE |
| Teplotní rozpětí pro použití | : -40 – +250 °C |
| Hnací plyn | : propan, butan |
| Bod vzplanutí | : -60 °C |
| Forma | : kapalina, aerosol |
| Zápach | : charakteristický |

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání pohyblivých součástí, jako jsou kluzná vodítka, klouby, posuvné díly, navíjecí mechanismy bezpečnostních pásů a apod. Rovněž jako separační prostředek anebo prostředek pro odstranění rušivých zvuků k sobě přiléhajících materiálů, jako jsou např. obklady v interiéru vozidel. Je vhodný téměř pro všechny materiály. Obzvláště vhodný je pro oblasti, kde nelze prostředky s obsahem oleje nebo silikonu používat kvůli následnému zpracování.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Podklady musí být odmaštěné, čisté a suché. Mazací prostředek PTFE stříkat v tenkých vrstvách a mezi jednotlivými nástřiky nechat vždy vrstvu zaschnout. Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou přesností. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná aplikace prostředku. Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|
| 400 ml | aerosolová dóza | Obj. č. 7384 D-GB-I-E-P |
| 400 ml | aerosolová dóza | Obj. č. 20672 D-NL-F-GR-RUS |

