

# **OLEJ DO CENTRÁLNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMŮ**

Zentralhydrauliköl

## **POPIS**

Oleje do centrálních hydraulických systémů od LIQUI MOLY splňují nejvyšší technické požadavky a hodí se pro četné použití v automobilové oblasti. Pečlivě zvolené složení z nejlepších komponentů dodávají oleji excelentní tepelné vlastnosti, které zaručují plnou funkčnost systémů i při nízkých teplotách až do teploty -45 °C. Všechny centrální hydraulické oleje přesvědčují vynikající ochranou proti opotřebení, stárnutí a korozi, stejně jako optimálními hodnotami tření a minimálním nařeněním.

## **VLASTNOSTI**

- dobré viskozitní a tepelné vlastnosti
- optimální odolnost proti stárnutí
- nejvyšší teplotní stabilita
- výborné vlastnosti při nízkých teplotách
- vynikající ochrana proti korozi

## **SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ**

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

BMW 81 22 9 407 758 • Fiat 9.55550-AG3 • Ford WSS-M2C 204-A • MAN M 3289 • MB 345.0 • Opel 1940 766 • VW G 002 000 • VW G 004 000 • ZF TE-ML 02K

## **TECHNICKÁ DATA**

Viskozita při +40 °C	: 19,5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 6,1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 300		DIN ISO 2909
Barva / vzhled	: zelená		
Hustota při +15 °C	: 0,825	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Bod vzplanutí	: +150	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Pěnivost při +24 °C	: 50/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 35/0	ml	ISO 6247

## **OBLAST POUŽITÍ**

Tato syntetická hydraulická kapalina s bezpopelovými přísadami se optimálně hodí pro systémy řízení, elektrohydraulické skládání střech, systémy regulace výšky vozidel, hydropneumatické pěrování, tlumící systémy, výklopné systémy kabín řidiče atd.

## **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motorového vozidla a hydraulického systému. Tento olej lze také použít pro doplňování hydraulických olejových systémů. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jiným olejem.

## **DOSTUPNÁ BALENÍ**

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1127	D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 1158	D-NL-F-GR-ARAB
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2366	GB-DK-FIN-N-S
1 l	plastová lahev	Obj. č. 8184	D-F-I
1 l	plastová lahev	Obj. č. 9524	D-GB-F-ARAB
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20468	PL-H-RO-TR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21239	ALG-GB-ARAB-F
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1147	D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 1148	D-GB

