

PŘEVODOVÝ OLEJ MARINE 80W-90

Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

POPIS

Výkonný převodový olej na bázi vybraných základových olejů a speciálních aditiv pro mechanicky řazené převodové skříně. Chrání před opotřebením a tlumí provozní hluk převodů. Vysoká únosnost tlakového zatížení i při změně otáček z volnoběhu na maximum. Výborná ochrana proti korozi a odolnost proti stárnutí. Dobré viskozitní a teplotní vlastnosti. Snášelivý se všemi těsnicími materiály.

VLASTNOSTI

- vysoká únosnost tlakového zatížení
- snižuje provozní hluk převodů
- neutrální k běžným těsnicím materiálům
- vysoká odolnost vůči stárnutí

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4/5 • API MT-1

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,900	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 142,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,8	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -26 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 104		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -27	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +200	°C	DIN ISO 2592
Barva podle stupnice ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro vnitřní i vnější převodovky lodních motorů s normálním až vysokým zatížením. Vhodný také pro Z-pohony.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce plavidla nebo lodní převodovky.

DOSTUPNÁ BALENÍ

250 ml	plastová tuba	Obj. č. 25030 D-F-I-E-GR
250 ml	plastová tuba	Obj. č. 25031 GB-DK-N-FIN-S-RUS
1 l	plastová lahev	Obj. č. 25068 D-F-I-E-GR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 25069 GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 25034 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 25035 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 25097 D-GB

