

PŘÍSADA DO OLEJE

Oil Treatment

POPIS

Přísada do oleje je víceúčelová vysoce účinná směs aditiv, která snižuje tření a opotřebení v motoru a rovněž stabilizuje viskozitu oleje. Chrání motorový olej také při nejtěžších provozních podmínkách před poklesem viskozity a zřetelně tím snižuje opotřebení komponentů v motoru. Přísada do oleje je založená na nejmodernější technologii aditiv a je mísitelná se syntetickými a minerálními motorovými oleji.

VLASTNOSTI

- stabilizuje pokles viskozity motorového oleje
- mísitelná se všemi běžně dostupnými motorovými oleji
- snižuje tření a opotřebení v motoru

TECHNICKÁ DATA

Báze	: modifikátor tření, směs polymerů
Hustota při +20 °C	: 0,904 g/cm ³
Barva / vzhled	: hnědavá
Viskozita při +20 °C	: 2213 mPa.s
Viskozita při +40 °C	: 180,93 mm ² /s
Bod vzplanutí	: 120 °C
Bod tuhnutí	: -25 °C
Forma	: kapalina
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Přísada do mazacích olejů všech benzinových a dieselových motorů v nových i použitých motorových vozidlech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 300 ml postačí max. na 7 l motorového oleje. Po přidání do motorového oleje nechat motor ohřát na provozní teplotu. Přidává se kdykoliv v průběhu používání oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2587 D-GB-I-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2180 D-PL-H-RO-TR
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 7148 GB-HEB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1953 D-GB

