

Motorový olej Motorbike 4T 10W-40 Street

Motorbike 4T 10W-40 Street

POPIS

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- vysoká stříhová stabilita
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- výtečná čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SP • JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 96,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,6 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 158	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +238 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	ASTM D 5800-08B
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až vysokým provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobců motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1521	D-BOOKLET
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 1755	JP
1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21246	ALG-GB-ARAB-F
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 1243	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1562	D-GB
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 20854	JP
60 l	plechový sud	Obj. č. 1563	D-GB
60 l	vratný kontejner	Obj. č. 1251	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 1568	D-GB
1000 l	plastová nádrž	Obj. č. 21806	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 1256	D

