

## Univerzální 4T motorový olej pro zahradní techniku 10W-30

Universal Gartengeräte-Öl 10W-30

### POPIS

Moderní vícerozsahový motorový olej s jakostními základovými oleji a vysokým obsahem aditiv. Celoročně zajišťuje optimální mazání a vynikající čistotu motoru, a to i při nejnáročnějším použití. Olej překračuje požadavky známých výrobců motorů, jako jsou např. Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh atd.

### VLASTNOSTI

- vysoká ochrana proti opotřebení
- použití v benzinových i dieselových motorech s i bez turbodmychadla
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- nízká ztráta odpařováním
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- vysoká odolnost proti stárnutí
- výborný čistící účinek
- zvýšený mazací účinek
- univerzální použití

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API SJ

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,860 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 70,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,5 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: > 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 155	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 13,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 8,3 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,9 – 1,5 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Pro čtyřtákní benzinové a dieselové spalovací motory v sekačkách na trávu, záložních elektrických agregátech, zahradních traktorech, vyžínacích, křovinořezích, motorových frézách a kosách, vertikulátorech, vysokotlakých čistících zařízeních, sněžných frézách apod.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo přístroje.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

600 ml	plastová lahev	Obj. č. 7686 D
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1273 D-BOOKLET

