

Keramický rozpouštěč rzi s podchlazením

Keramikrostlöser mit Kälteschock

POPIS

Rozpouštěč rzi bleskově uvolňuje zadřené a zablokované šrouby a matice. Nastříkáním součásti dojde k teplotnímu šoku – ochlazení, které odtrhne rez od povrchu, a umožní tím proniknutí účinné směsi do nejužších spár těsných spojů. Obsažené mikrokeramické komponenty zajistí snížení tření a zlepšení mazacího účinku při povolování šroubů a matic. Kromě toho keramický rozpouštěč rzi s podchlazením zabraňuje vzniku koroze a je neutrální vůči plastům, lakům a kovům.

VLASTNOSTI

- neutrální vůči plastům, lakům a kovům
- rozpouští rez
- dobrý odvod vlhkosti
- rychle proniká do spár
- dobrá ochrana před korozí
- nízký koeficient tření

TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace olejů, účinné látky, mikrokeramika
Barva / vzhled	: bílá

OBLAST POUŽITÍ

Pro povolování silně zarezlých a zkorodovaných kovových spojů, jako jsou šrouby, čepy a jiné pohyblivé součástky, v provozech, odborných dílnách, servisech, v domácnosti a domácích dílnách.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Důkladně nastříkat šrouby a matice určené k uvolnění. Před jejich povolením, podle stupně zreznutí spoje a jak je u podobných přípravků obvyklé, nechat rozpouštěč nějakou dobu účinkovat. V extrémních případech je doporučeno postup opakovat.

DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml aerosolová dóza	Obj. č. 1641 D-GB-E-P
300 ml aerosolová dóza	Obj. č. 2847 GB-DK-FIN-N-S

