

Motorový olej Motorbike 4T 20W-50 Street

Motorbike 4T 20W-50 Street

POPIS

Výkonný motorový olej na bázi vybraných minerálních olejů. Zaručuje optimální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Spolehlivé mazání, optimální redukce hluku a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

VLASTNOSTI

- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- optimální odolnost proti stárnutí
- stálost mazacího filmu
- zabraňuje tvoření černých usazenin
- vysoká ochrana před opotřebením
- vysoká stříhová stabilita
- velmi vhodný pro spojky v olejové lázni
- výborný čistící účinek
- testovaný v motorech s katalyzátory
- nízká ztráta odpařováním
- velmi dobré disperzanční vlastnosti
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- univerzálně použitelný olej

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SP • JASO MA2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 20W-50	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 156,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 18,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -15 °C (CCS)	: ≤ 9500 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 128	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -33 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +240 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 7,9 %	ASTM D 5800
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 2,0	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až zvýšeným provozním podmínkám. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1500	D-BOOKLET
1 l	plastová lahev	Obj. č. 20855	JP
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21251	ALG-GB-ARAB-F
4 l	plastová lahev	Obj. č. 1696	D-BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 1560	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 1561	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 3829	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 1684	D

