

## Lesklý vosk Motorbike

Motorbike Glanzsprühwachs

### POPIS

Lesklý vosk Motorbike zajišťuje vysoký zrcadlový lesk a excelentní oživení barev. Snadno a rychle odstraňuje lehké silniční znečištění a mastnoty bez vzniku jemných škrábanců. Vlivem super lehkého rozleštění (jako stírání prachu) vzniká na všech druzích laků hladká vrstva s vysokým leskem a velmi dobrou barevnou hloubkou. Vzniklá ochranná vrstva zahlučuje jemné škrábance a chrání lak před účinky povětrnostních vlivů.

### VLASTNOSTI

- vysoký zrcadlový lesk
- chrání proti agresivním vlivům životního prostředí
- super lehké rozleštění
- velmi produktivní
- odstraňuje mastné nečistoty a lehké silniční znečištění
- výborný dlouhodobý účinek
- bez obsahu silikonu

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: vosky
Forma	: kapalina, aerosol
Barva / vzhled	: béžová
Zápach	: charakteristický
Teplota při aplikaci	: 10 – 25 °C

### OBLAST POUŽITÍ

Výborný vosk pro občasnou ochranu laku. Optimální ošetření laku proti povětrnostním vlivům. Vhodné pro běžné pastelové i metalické laky, obnovené i vhodně ošetřené, a rovněž pro rychlou obnovu lesku u nových, a případně i u použitých motocyklů ve výstavních halách.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Snadné a rychlé použití vosku minimalizuje náklady na práci. Při větších znečištěních je potřeba ošetřované plochy nejprve důkladně umýt a osušit. Dózu s voskem před použitím silně protřepat. Vosk tence a rovnoměrně nastříkat na ošetřovanou plochu. Postupovat jen po částech. Po krátkém odvětrání nanesený vosk na ploše rovnoměrně rozetřít a zároveň rozleštit pomocí měkké textilní utěrky nebo LIQUI MOLY Utěrky z mikrovláken (obj. č. 1651). Případně použít na leštění suchou textilní utěrku.

**Buničina nebo papírové utěrky nejsou pro rozleštění a ani pro následné leštění doporučené.**

### POZNÁMKA

Vosk nenanášet na horké plochy a ani neaplikovat na přímém slunci.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3039	D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 5955	D-F-I-GR
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20744	GB-DK-FIN-N-S

