

Převodový olej Motorbike 75W-140 GL5

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

POPIS

Plně syntetický vysokotlaký převodový olej výkonnostní třídy API GL5 na bázi vysoce kvalitních základových olejů a aditiv. Zajišťuje snadné a přesné řazení převodů i za extrémních podmínek, nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a rovněž optimální viskozitní a teplotní chování.

VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti korozi
- snižuje hlučnost převodovky
- excelentní ochrana proti opotřebení
- široký rozsah viskozity

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL5

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-140		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 179,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 25,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 172		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +208	°C	DIN ISO 2592
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro motocyklové převodovky a koncové převody s maximálním zatížením.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní předpisy výrobce převodovky a motocyklu. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Optimální účinnost zaručuje pouze při použití nesmíšeného oleje se zbytky jiných olejů.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 3072 D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 5926 D-F-I-GR

