

Sprej proti pískání brzd

Bremsen-Antiquietschspray

POPIS

Speciálně vyvinutý aerosolový mazací a separační prostředek ze syntetických a keramických účinných látek. Odstraňuje pískání vznikající mezi brzdovými písty nebo kontaktními plochami a brzdovými destičkami.

VLASTNOSTI

- dobrá ochrana proti korozi
- snadné použití
- odstraňuje pískání
- odolná proti působení silniční soli a stříkající vodě
- extrémně nízký koeficient tření
- výborná odolnost vůči vysokým teplotám
- vynikající přilnavost
- optimální použití jako separační pasty

TECHNICKÁ DATA

Forma	: aerosol, kapalina
Barva / vzhled	: světle modrá
Báze	: syntetické a keramické účinné látky
Teplotní rozpětí pro použití jako mazací pasty	: -40 °C až +200 °C, krátkodobě až +250 °C
Teplotní rozpětí pro použití jako separační pasty	: -40 °C až +1200 °C
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Pro montáž, opravu a údržbu brzdových ústrojí. Pro základní namazání a jako prevence proti pískání brzd. Výborně se hodí jako univerzální mazací sprej v mnoha dalších oblastech mimo její určení pro brzdové systémy.

ZPŮSOB POUŽITÍ

U plovoucích třmenů kotoučových brzd je nejdříve potřeba očistit všechny kluzné povrchy a styčné plochy kartáčem nebo pilníkem na brzdy. Rovněž odstranit velké znečištění na opotřebovaných brzdových obloženích, čepech a pružinách. Poté brzdové díly očistit vhodným čističem, např. LIQUI MOLY Rychločističem Pro (obj. č. 20849). Po odpaření rozpouštědla nastříkat aerosol na vybraná místa, případně po odpaření hnacího plynu aplikaci opakovat.

POZNÁMKA

Tento mazací prostředek nenanášet přímo na třecí plochy obložení nebo na brzdící kotouče!

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml aerosolová dóza Obj. č. 3079 D-GB-I-E

