

Pasta S1

Paste S1

POPIS

Multifunkční mazací látka obsahující kombinaci světlých pevných mazadel. Pasta má výbornou tažnost a je silně přilnavá.

VLASTNOSTI

- dobrá přilnavost
- výborná odolnost vůči studené i horké vodě
- snižuje tření a opotřebení
- odolnost vůči vodným roztokům kyselin
- snižuje korozi lícovaných spojů
- velmi dobrá snášlivost s plasty
- excelentní ochrana proti korozi
- zabraňuje trhavému kluznému pohybu
- výborná odolnost vůči slané vodě
- snášlivost s polárními elastomery
- nesnášlivost s nepolárními elastomery

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KHCF1N-35	
Forma	: gel	
Báze	: syntetický olej	
Barva / vzhled	: bílá	
Teplotní rozpětí pro použití	: -35 °C – +150 °C	
Třída NLGI	: 1	DIN 51818
Viskozita základového oleje při +40 °C	: 380 mm ² /s	DIN 51562
Bod skápnutí	: žádný	DIN ISO 2176
Odolnost proti vodě	: 0	DIN 51807

OBLAST POUŽITÍ

Výborně se hodí pro mazání kombinací plastu a kovu. Pro dlouhodobé mazání domácích spotřebičů a kancelářských přístrojů. Pro mazání běžně zatěžovaných kloubů, závěsů a kluzných ložisek, jakož i posuvně pohyblivých součástí v jemné mechanice.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před nanesením pasty musí být ošetřované plochy čisté a zbavené všech zbytků, nečistot a vlhkosti.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 kg	plechová dóza	Obj. č. 3605 D-GB-I-E-P
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 3606 D-GB

