

Pro-Line Stop ztrátám oleje

Pro-Line Öl-Verlust-Stop

POPIS

Přísada do motorového oleje regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru a snižuje únik oleje přes pístní kroužky a ventilová vedení. Působí rovněž proti snižování viskozity motorových olejů. Zabraňuje tvorbě olejových skvrn na silnicích a v garážích, a tím i znečištění životního prostředí. Přísada se snáší se všemi běžně dostupnými motorovými oleji.

VLASTNOSTI

- zabraňuje tvorbě modrého kouče z výfuku
- hodí se pro použití v benzinových i dieselových motorech
- ošetruje a regeneruje gumová a plastová těsnění v motoru
- výborně se snáší s elastomery
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- zabraňuje znečištění životního prostředí oleji z netěsných motorů
- snižuje kouřivost motorů
- eliminuje úniky oleje popraskanými nebo porézními těsněními

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: oranžová, čirá
Vzhled / povaha	: viskózní kapalina
Viskozita při +40 °C	: 133,81 mm ² /s
Bod vzplanutí	: +112 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -5 °C DIN ISO 3016
Forma	: pastovitá, kapalná
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Přísada je vhodná pro všechny benzinové a dieselové motory.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 1 l postačí až pro 15 l motorového oleje. Přísada se může přidat do oleje kdykoliv v průběhu jeho používání. Po aplikaci přísady do oleje je nutné motor nechat zahřát na provozní teplotu volnoběhem na místě nebo jízdou. Těsnicí účinek se projeví teprve po ujetí cca 600 – 800 km. K zajištění dlouhodobého těsnícího efektu je doporučeno aplikovat přísadu vždy po každé výměně oleje.

Poznámka: Přísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni!

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l plechová dóza Obj. č. 5182 D-GB-I-E-P

