

## Mazivo na lana – sprej

Seilfett (Spray)

### POPIS

Vysoce jakostní mazací prostředek určený pro mazání a konzervaci ocelových lan. Výborná ochrana proti korozi umožňuje použití tohoto maziva jako prostředku na antikorozní ochranu dutin a podvozků v oblasti motorových vozidel.

### VLASTNOSTI

- excelentní ochrana před korozi
- vytěsňuje vlhkost
- dlouhodobá účinnost
- výborná vzlinavost
- nejvyšší odolnost vůči tlakovému namáhání
- optimální účinek při nesmíšeném použití
- bez obsahu aromatických rozpouštědel
- bez obsahu silikonu
- vysoká přilnavost

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: hnědá
Báze	: aditiva, polymery
Bod skápnutí	: > +85 °C
Viskozita při +40 °C	: 22,0 mm <sup>2</sup> /s
Forma	: aerosol, kapalina
Zápach	: charakteristický
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců
Doporučená teplota při skladování	: +10 – +30 °C

### OBLAST POUŽITÍ

Pro preventivní konzervaci ocelových lan. Mazivo se rovněž výborně hodí pro antikorozní ochranu dutin a podvozků motorových vozidel.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované díly musí být suché, zbavené nečistot a rzi. Dózu je nutno před použitím dobře protřepat. Mazivo v aerosolu se nanáší na lana stříkáním. Po odpaření rozpouštědel zůstává na povrchu soudržný film. Po použití profouknout ventil dózy (v poloze dózy dnem vzhůru) tak, až bude vycházet pouze čistý hnací plyn.

Pro aplikaci maziva je možné použít také LIQUI MOLY Ohebnou nylonovou sondu do dutin (obj. č. 6208).

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 500 ml aerosolová dóza Obj. č. 6135 D-GB-I-E-P

