

TĚSNICÍ KULATÁ ŠŇŮRA

Abdicht-Rundschnur

POPIS

Trvale plastická a vůči stárnutí odolná kulatá těsnicí šňůra z butylkaučukové gumy s vysokou lepivostí. Používá se k mechanicky fixovému těsnění při opravárenských pracích na předních světlometech, koncových světlech, sklech, světlíkách, skleněných střeších, překrývajících se plechů apod. Díky své vysoké lepivosti drží tento těsnicí profil na všech čistých a suchých plochách, jako je např. kov, dřevo, plast, sklo, a to v různých vzájemných kombinacích.

VLASTNOSTI

- trvale elastická
- vysoká tvarová stabilita
- vysoká odolnost vůči stárnutí
- bez obsahu silikonu
- vysoká lepivost

TECHNICKÁ DATA

Forma	: trvale plastická (formovatelná)
Barva / vzhled	: černá
Tepelná odolnost	: -30 až +150 °C, krátkodobě až +200 °C
Báze	: síťovaný butylkaučuk, pryskyřice
Hustota při +20 °C	: 1,45 g/cm ³
Délka	: 2 m
Počet šňůr v roli	: 5 ks
Skladovatelnost	: 18 měsíců
Doporučená skladovací teplota	: 15 – 25 °C

OBLAST POUŽITÍ

Obzvláště se hodí k mechanicky fixovému těsnění a jako distanční vložka při výrobě automobilů, přívěsů, nástaveb, obytných vozidel a rovněž ve stavebnictví a vzduchotechnice.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Z cívky odříznout požadovanou délku šňůry spolu s nosnou fólií. Šňůru přiložit na připravené těsněné místo a lehce přitlačit. Následně odstranit nosnou fólii a přiložit příslušný protikus, případně přimontovat druhou těsněnou součást.

Poznámka:

Těsnicí kulatou šňůru skladovat v chladném a suchém prostředí a chránit před intenzivním slunečním zářením.

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 ks karton Obj. č. 6197 D-GB-F-I-E-NL-P

