

Proplach motoru motocyklu Shooter

Motorbike Engine Flush Shooter

POPIS

Vysoce účinná čisticí kapalina, která uvolňuje problematické usazeniny ze vnitřku motoru. Rozpouští usazeniny bahenního i pevného typu. V oleji rozpustné i nerozpustné zbytky všech druhů usazenin se rozptýlí v oleji a při jeho výměně se odstraní z olejového oběhu. Motor očištěný od usazenin a nečistot a naplněný čerstvým olejem, který rovněž není znečištěný těmito zbytky, může opět podávat plný výkon.

VLASTNOSTI

- čistí a ošetřuje
- jednoduchá aplikace
- neutrální k běžným těsnicím materiálům
- poskytuje původní výkon motoru
- dlouhá životnost motoru
- vysoká účinnost
- testovaný v motorech s katalyzátory

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: žlutá, kalná
Forma	: kapalina
Báze	: aditiva, nosná kapalina
Viskozita při +40 °C	: 22,58 mm ² /s
Bod vzplanutí	: +61 °C
Bod tuhnutí	: -45 °C
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 0,815 g/cm ³

OBLAST POUŽITÍ

Čištění a vymývání mazacích olejových okruhů čtyřtákních benzinových motocyklových motorů. Četnost použití proplachu je závislá na stupni znečištění olejového okruhu a na kvalitě použitého oleje.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 80 ml stačí pro motory s olejovou náplní až 0,8 – 2 litry motorového oleje. Proplach přidat se do opotřebovaného oleje před jeho výměnou v době, kdy je motor zahřátý na provozní teplotu. Motor potom nechat cca 10 minut běžet na volnoběh. U motorů s manuální převodovkou v té době několikrát stisknout spojkovou páčku a na několik vteřin ji vždy podržet stisknutou. Následně vypustit starý olej, vyměnit olejový filtr a naplnit motor novým olejem.

Proplach je snášelnivý se všemi běžně prodávanými motorovými oleji. Je vhodný pro motocykly se spojkou v olejové náplni.

DOSTUPNÁ BALENÍ

80 ml	plechová dóza	Obj. č. 3028 D
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 7901 VN
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 20558 MX
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 20562 E
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 20576 F
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 20597 GB
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 20920 JP
80 ml	plechová dóza	Obj. č. 21372 CN

