

Pro-Line Truck čistič filtru pevných částic (DPF)

Pro-Line Truck Dieselpartikelfilter-Reiniger

POPIS

Znečištěný filtr pevných částic zvyšuje protitlak výfukových plynů. Tím se snižuje výkon motoru a zvyšuje spotřeba pohonných hmot. Vysoce účinná čisticí směs aditiv na vodní bázi podporuje čištění filtru pevných částic v namontovaném stavu. Rozpouští nečistoty ve filtru. Tím odpadne dosud běžná výměna filtru, a tak mohou být sníženy provozní náklady.

Čistič splňuje požadavky na biologickou rozložitelnost pro detergentní prostředky.

VLASTNOSTI

- rozpouští saze
- poskytuje původní výkon motoru
- zaručuje nižší spotřebu pohonných hmot
- snižuje provozní náklady

TECHNICKÁ DATA

Forma	: kapalina
Barva / vzhled	: bílá, lehce zakalená
Třída hořlavosti kapaliny	: žádná
Hodnota pH	: ~ 8,7
Rozpustnost ve vodě	: rozpustný
Zápach	: charakteristický
Hustota při +20 °C	: 1,015 g/cm ³

OBLAST POUŽITÍ

Čištění vymontovaných filtrů pevných částic (DPF) dieselových motorů užitkových vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Do vymontovaného filtru pevných částic nalít vstupním nebo výstupním otvorem čistič. Naplnit celý obsah filtru! Plnicí otvor uzavřít vhodnou zátkou a čistič nechat cca 20 minut působit. Během tohoto času několikrát s filtrem zahoupat. Potom čistič z filtru vylít a zlikvidovat podle příslušných předpisů. Následně odstranit uvolněné nečistoty z filtru pomocí tlakové myčky. Proces proplachování zlepšuje použití teplé vody. Po namontování odpojených částí filtru se musí spustit servisní provoz, případně regenerační proces podle předpisu výrobce vozidla.

Pozor: Čistič se nesmí používat v DPF pistolí s tlakovou nádobkou (obj. č. 7946).

POZNÁMKA

Chránit před mrazem!

Ošetřený výrobek obsahuje biocidní přípravek jako konzervační prostředek. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

DOSTUPNÁ BALENÍ 5 l plastový kanystr Obj. č. 5037 D

