

## Řada Truck Ochrana dieselového motoru

Truck Series Diesel Performance and Protectant

### POPIS

Přísada optimalizuje proces spalování a obnovuje původní výkon motoru. Odstraňuje usazeniny z dieselového vstřikovacího systému a spalovacích komor. Zabraňuje vzniku nových usazenin. Zlepšuje mazání v celém palivovém systému. Zvyšuje cetanové číslo nafty a zlepšuje vznětlivost motorové nafty. Chrání před korozí a opotřebením. Optimalizuje složení spalín a výkon motoru. Čisté motory spotřebují méně pohonných hmot a produkují méně škodlivých výfukových plynů.

### VLASTNOSTI

- odstraňuje škodlivé usazeniny
- zabraňuje vzniku nových usazenin
- chrání drahé součástky před opotřebením a korozí
- zvyšuje klidnost chodu motoru
- zvyšuje cetanové číslo nafty
- snižuje emise znečišťujících látek

### TECHNICKÁ DATA

Báze	: kombinace aditiv v nosné kapalině	
Barva / vzhled	: světle hnědá, čirá	
Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny	: III	ČSN 65 0201
Bod vzplanutí	: +63	°C
Bod tuhnutí	: -36	°C
Forma	: kapalina	
Zápach	: charakteristický	

### OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro všechny dieselové motory.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 500 ml stačí až pro 115 l paliva. Pro optimální účinek přísady je nutná minimální náplň 25 litrů paliva v nádrži. Přidávat do nádrže po každých 2.000 km provozu vozidla před doplňováním paliva.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml    plechová dóza    Obj. č. 20997 GB-F-RUS-ARAB

