

## Přísada pro stabilizaci viskozity oleje

Visco-Stabil

### POPIS

Přípravek je moderní jednoúčelová vysoce výkonná přísada pro stabilizaci viskozity motorových olejů. Poskytuje vynikající ochranu před mechanickou tj. permanentní ztrátou stříhové stability oleje v nejtěžších provozních podmínkách a chrání před řídnutím oleje při častém studeném startování.

### VLASTNOSTI

- stabilizuje pokles viskozity motorového oleje
- optimální mazání při všech provozních podmínkách
- plně snášenlivý s minerálními i syntetickými oleji
- snižuje kouřivost motoru
- optimální tlak oleje při všech provozních podmínkách
- snižuje spotřebu motorového oleje
- zlepšuje pohyblivé těsnění pístu ve válci
- snižuje opotřebení

### TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: oranžová, čirá	
Hustota při +20 °C	: 0,89	g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 299,6	mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Bod vzplanutí	: +120	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15	°C DIN ISO 3016
Zápach	: charakteristický	
Forma	: kapalina	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny benzinové a dieselové motory v nových i starších osobních i užitkových vozidlech.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Obsah dózy 300 ml stačí až pro 5 litrů motorového oleje. Po aplikaci přísady motor zahřát na provozní teplotu. Může se aplikovat kdykoliv v intervalu výměny oleje.

### POZNÁMKA

**Přísada není vhodná pro použití u motocyklů se spojkou v olejové lázni!**

### DOSTUPNÁ BALENÍ

300 ml	plechová dóza	Obj. č. 1017	D-F-NL
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2502	D-E-P
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2672	D-PL-BG
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 2807	DK-N-S-FIN
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8362	GB-ARAB-F
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8377	D-H-RO
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 8958	GB-GR-I
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 20916	JP
300 ml	plechová dóza	Obj. č. 21695	GB-AUS

