

## Motorový olej Top Tec 4210 0W-30

Top Tec 4210 0W-30

### POPIS

Špičkový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Za všech provozních podmínek zaručuje maximální výkon motoru, nízkou spotřebu pohonných hmot a optimální mazání. Snižuje tření mezi pohyblivými součástkami motoru a minimalizuje jejich opotřebení. Nízký podíl přísad tvořících popel zajišťuje maximální životnost filtru pevných částic.

### VLASTNOSTI

- minimalizuje tření
- nejvyšší úspora pohonných hmot
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- vynikající vlastnosti odolnosti proti vysokému tlaku a ochrany proti opotřebení
- výtečná čistota v motoru
- snižuje emise znečišťujících látek
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- zvyšuje životnost motoru
- testovaný v motorech s filtry pevných částic a katalyzátory výfukových plynů
- testovaný v turbodmychadly přepřítovaných motorech

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA C3 • BMW Longlife-04 • MB 229.51 • MB 229.52 • Porsche C30 • VW 504 00 • VW 507 00

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

API SN • Iveco 18-1811 SC1 LV 21

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 60,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Index viskozity	: 200		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -48	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +220	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0	%	ASTM 5800B
Číslo celkové alkality	: 8,4	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Pro benzinová a dieselová motorová vozidla, také s filtry pevných částic. Speciálně vyvinutý motorový olej pro vozidla značek Audi, Porsche a skupiny Volkswagen, které podle strategie používání motorových olejů 2020/2021 předepisují mazivo této specifikace a viskozity celosvětově u různých svých modelů.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motoru nebo automobilu. Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### Motorový olej Top Tec 4210 0W-30

Top Tec 4210 0W-30

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	1 l	plastový kanystr	Obj. č. 21604 D-BOOKLET
	5 l	plastový kanystr	Obj. č. 21605 D-BOOKLET
	20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21606 D-BOOKLET
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21607 D-GB
	60 l	vratný kontejner	Obj. č. 21784 D-GB
	205 l	plechový sud	Obj. č. 21608 D-GB
	1 l	volný objem	Obj. č. 21609 D

