

## DPF PISTOLE S TLAKOVOU NÁDOBKOU

DPF-Druckbecherpistole

### POPIS

Stříkácí pistole s tlakovou hliníkovou nádobkou a povrchem chráněným práškovou barvou. Je vybavená obvykle používaným připojovacím šroubením na tlakový vzduch a zpětným ventilem. Objem nádobky je 1 litr. Regulací stříkaného množství kapaliny je umožněno její přesné dávkování. Přidáváním vzduchu do stříkácího paprsku je dosaženo velmi jemného rozprášení kapaliny.

### TECHNICKÁ DATA

Pracovní tlak	: 2 – 8	barů
Maximální tlak	: 8	barů
Požadovaná kvalita vzduchu	: přefiltrovaný, bez obsahu kondenzátu	

### OBLAST POUŽITÍ

Pro aplikaci Pro-Line Čističe filtru pevných částic (DPF) a Pro-Line Proplachu filtru pevných částic (DPF) pomocí speciálně vyvinutého aplikačního nástavce s vhodnou koncovkou ze sady – DPF nástavec s 5 koncovkami (obj. č. 7945).

### POZNÁMKA

Po skončení práce vypustit tlak z nádobky a úplně ji vyprázdnit.  
Stříkácí pistole nesmí být skladována s aplikační kapalinou v nádobce.

**DOSTUPNÁ BALENÍ**    1 ks    karton    Obj. č. 7946 D

