

## Nemrznoucí směs do chladiče KFS 13 – koncentrát

Kühlerfrostschutz KFS 13

### POPIS

Směs je kombinace účinných látek se souborem speciálních inhibitorů na základě hybridní technologie. Poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozi a přehřátím po celou dobu životnosti motoru. Chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu bez obsahu aminů, boritanů, dusitanů a fosfátů.

### VLASTNOSTI

- bez obsahu aminů, boritanů, dusitanů a fosfátů
- vynikající ochrana proti korozi
- výborná ochrana před přehřátím
- šetrná vůči životnímu prostředí

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL-774 J = G13 • Škoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

### TECHNICKÁ DATA

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Báze  | : ethylenglykol s inhibitory |
| Barva / vzhled  | : světle červená, čirá       |
| Zápach / vůně   | : mírný                      |
| Hustota při +20 °C                                      | : 1,1 g/cm <sup>3</sup>      |
| Doporučená skladovací teplota                           | : -20 °C – +35 °C            |
| Minimální skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu | : 36 měsíců                  |

### OBLAST POUŽITÍ

Pro všechny chladicí systémy a motory v osobních automobilech (jak pro spalovací motory, tak i pro motory v hybridních a bateriových elektrických vozidlech), pro užitková vozidla, motocykly, autobusy, zemědělské a stavební stroje a také pro stacionární motory a zařízení, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality. Speciálně pro motory z lehkých kovů, u kterých je vyžadována zvláštní ochrana hliníku při vyšších teplotách.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí systém vyprázdnit a vymýt dostatečným množstvím vody. Naplnit ho směsí koncentrátu KFS 13 s vodou v poměru podle směšovací tabulky. Je doporučeno použít destilovanou vodu. V závislosti na tvrdosti a kvalitě vody je také možné použít vodu z vodovodní sítě. Likvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Skladovat pouze neředěnou kapalinu. Nemrznoucí směs do chladiče KFS 13 je mísitelná s chladicími kapalinami na bázi ethylenglykolu.

### SMĚŠOVACÍ TABULKA

| Koncentrát | Voda   | Ochrana do |
|------------|--------|------------|
| 1 díl      | 2 díly | -20 °C     |
| 1 díl      | 1 díl  | -35 °C     |
| 2 díly     | 1 díl  | -69 °C     |

## **Nemrznoucí směs do chladiče KFS 13 – koncentrát**

Kühlerfrostschutz KFS 13

|                        |      |                  |                          |
|------------------------|------|------------------|--------------------------|
| <b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b> | 1 l  | plastový kanistr | Obj. č. 21139 D-GB       |
|                        | 5 l  | plastový kanistr | Obj. č. 21140 D-GB-I-E-P |
|                        | 20 l | plastový kanistr | Obj. č. 21141 D-GB-I-E-P |
|                        | 60 l | plechový sud     | Obj. č. 21142 D-GB       |

