

Motorový olej Megol Performance Top Trans 15W-40

megol Motorenoel Performance Top Trans SAE 15W-40

POPIS

Moderní univerzální motorový olej pro použití ve všech motorech, zejména však v motorech užitkových vozidel. Lze ho použít jako celoroční olej za všech provozních podmínek. Splňuje vysoké požadavky dieselových motorů, ale je vhodný i pro benzinové motory. Jeho aditivní technologie zaručuje vynikající lehkoběžné vlastnosti a ochranu proti opotřebení a umožňuje použití pro maximální intervaly výměny oleje. Pro zajištění plného výkonu zabránit smíchání oleje s jinými motorovými oleji.

Oblast použití: užitková motorová vozidla, stavební stroje, zemědělské stroje.

Úroveň SAPS: vysoké SAPS.

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru!

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4, E7 • API CI-4 • API SL • Deutz DQC III-18 • DTFR 15B110 (228.3)
• JASO DH-1 • Mack EO-N • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

MEGUIN doporučuje tento olej také pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

Allison C4 • Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Deutz DQC III-10 • Global DHD-1 • John Deere JDQ 78A • MAN M 3275-1 • MTU Typ 2

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity SAE (motorové oleje)	: 15W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 105,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -20 °C (CCS)	: ≤ 7000	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 145		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7	mPa.s	ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 9,0	%	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,5	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5		DIN ISO 2049

DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanistr	Obj. č. 4324 D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 6393 D-GB
200 l	plechový sud	Obj. č. 6490 D-GB
1000 l	vrtný kontejner	Obj. č. 9759 D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 6870 D
1 l	cisterna	Obj. č. 3537 D

