

Převodový olej Top Tec MTF 5400 75W-90

Top Tec MTF 5400 75W-90

POPIS

Všestranný převodový olej založený na syntetické technologii. Nabízí velkou výkonovou rezervu a překračuje vysoké testovací požadavky známých výrobců vozidel. Zajišťuje správnou funkci agregátu i za těch nejextrémnějších provozních podmínek a velkých teplotních výkyvů. Spolehlivě maže, poskytuje optimální ochranu proti opotřebení a snižuje hlučnost převodovky. Umožňuje dlouhé intervaly výměny oleje.

VLASTNOSTI

- dobré viskozitní a tepelné chování
- vynikající kompatibilita s těsnicími materiály
- excelentní odolnost vůči stárnutí
- výborná ochrana proti opotřebení
- vysoká odolnost vůči tlaku
- široký rozsah viskozity
- snižuje řadicí síly
- excelentní ochrana proti korozi
- snižuje hlučnost převodovky

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL4

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

BMW MTF LT-4 • Ford ESD-M2C 175-A • Ford ESD-M2C 186-A • Ford WSD-M2C 200-C • MB 235.72 • VW 501 50 • VW G 005 000 • VW G 052 145 • VW G 052 157 • VW G 052 190 • VW G 052 911 • VW G 50 • VW G 51

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-90		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,880	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 88,0	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 15,5	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983
Index viskozity	: 185		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +180	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Pro použití ve vysoce zatížených manuálních převodovkách, systémech transaxle, přídatných a diferenciálních převodovkách. Zvláště doporučený je pro použití v převodovkách vozidel značky Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Škoda a Volkswagen a rovněž ve vozidlech dalších výrobců.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet specifikace a předpisy výrobce vozidla, případně motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze použitím v nesmíšeném stavu se zbytky jiného převodového oleje.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21791 D-GB-I-E-P
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 21792 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 21793 D-GB

