

## Čistič laku 2500

Paint Restorer

### Popis

Tato politura účinně čistí lehce až středně zvětralé laky, vyhlazuje jejich povrchy a vyrovnává střední až silné škrábance. Bez námahy odstraňuje povrchovou rez a vrací lakům původní barevnou hloubku. Politura je vhodná pro strojní aplikaci.

### Vlastnosti

- vyhlazuje povrch laku
- čistí lehce až středně zvětralé laky
- odstraňuje střední až silné škrábance
- snadno se leští
- vhodný pro lešticí přístroje
- bez obsahu silikonu

### Technická data

Báze	: vosky, polymery, lešticí mikro pigmenty
Forma / vzhled	: viskózní kapalina
Barva	: růžová
Zápach /vůně	: charakteristická
Hustota	: 1,04 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	: > 90 °C
Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 30 měsíců

### Oblast použití

Speciálně pro lehké až středně zvětralé lakované povrchy a také pro střední až silné škrábance a povrchovou rez.

### Způsob použití

1. Povrchy, které mají být ošetřeny, předem důkladně očistit autošamponem a dobře osušit. 2. Před použitím lahev silně protřepat. 3. Poté nanést polituru na LIQUI MOLY Ruční lešticí houbu tvrdou (obj. č. 21782) nebo na LIQUI MOLY Utěrku z mikrovláken (obj. č. 1651) v tenké vrstvě a rovnoměrně a krouživými pohyby ji na laku rozetřít. Poznámka: Pozor na hranách karoserie, protože politura má velmi abrazivní účinek! 4. Polituru aplikovat pouze po částech a na sousedících plochách. 5. Po rozetření zbytky politury vyleštit LIQUI MOLY Utěrkou z mikrovláken na lak (obj. č. 21783). Doporučení: Nakonec lak ošetřit tvrdým a ochranným voskem, aby se lak po delší dobu ochránil proti vlivům okolního prostředí. Poznámka: Nepoužívat při působení přímého tepla nebo na horkých lakovaných površích!

### Dostupná balení

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 21760 DE
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 23109 CS-DA-FI-NO-PL-RU-SV

