

Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street

Motorbike 4T 15W-50 Street

Popis

Vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnoty součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory.

Vlastnosti

- výtečná čistota v motoru
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká ochrana proti opotřebení
- vysoká odolnost vůči odstřížení mazací vrstvy
- testovaný v motorech s katalyzátory
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- vysoká stříhová stabilita
- optimální mazání za všech provozních podmínek

Specifikace / Schválení

API SP • JASO MA2

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| Třída viskozity oleje SAE (motorové) | : 15W-50 | | SAE J300 |
| Hustota při +15 °C | : 0,870 | g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viskozita při +40 °C | : 140,0 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C | : 18,3 | mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při -20 °C (CCS) | : ≤ 7000 | mPa.s | ASTM D 5293 |
| Index viskozity | : 145 | | DIN ISO 2909 |
| Bod tuhnutí | : -30 | °C | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | : +230 | °C | DIN ISO 2592 |
| Ztráta odpařením (Noack) | : 10,6 | % | CEC-L-40-A-93 |
| Číslo celkové alkality | : 7,0 | mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | : 0,8 | g/100 g | DIN 51575 |
| Barva oleje podle stupnice ASTM | : L 2,0 | | DIN ISO 2049 |
| Olejová báze | : syntetická technologie | | |

Oblast použití

Vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou vystavené běžným až vysokým provozním podmínkám. Pro sportovní použití. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

Způsob použití

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

Dostupná balení

| | | | |
|-----|------------------|---------------|--|
| 1 l | plastový kanystř | Obj. č. 2555 | AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 1 l | plastový kanystř | Obj. č. 23228 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 4 l | plastový kanystř | Obj. č. 1689 | AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |

Motorový olej Motorbike 4T 15W-50 Street

Motorbike 4T 15W-50 Street

| | | | | |
|------------------------|-------|------------------|---------------|---|
| Dostupná balení | 4 l | plastový kanistr | Obj. č. 23229 | AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| | 20 l | plastový kanistr | Obj. č. 2722 | DE-EN |
| | 60 l | plechový sud | Obj. č. 2565 | DE-EN |
| | 205 l | plechový sud | Obj. č. 2566 | DE-EN |
| | 1 l | volný objem | Obj. č. 3050 | DE |

