

Motorový olej Special Tec V 0W-30

Special Tec V 0W-30

Popis

Lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Spolehlivě zabraňuje usazování nečistot, dosahuje extrémní stability ve stříhu, snižuje třecí ztráty v motoru a výborně chrání před opotřebením. Optimální olej pro moderní benzinové a dieselové motory bez i s víceventilovou technikou, pro systém Valvetronic, pro motory s přeplňováním turbodmychadlem a rovněž s i bez filtru pevných částic (DPF) nebo chlazení plnicího vzduchu. Speciálně je vhodný pro dlouhé lhůty výměny oleje a vysoké motorické nároky.

Vlastnosti

- výborná čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory a turbodmychadly
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách
- vysoká spolehlivost mazání

Specifikace / Schválení

ACEA A7/B7 • API SL • Volvo VCC 95200377

Technická data

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-30		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 51,7	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při +100 °C	: 9,7	mm ² /s	ASTM D 7042
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180		DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: 2,9 – 3,5	mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -45	°C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,0	%	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 12,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2	g/100 g	DIN 51575
Barva oleje podle stupnice ASTM	: L 3,5		DIN ISO 2049

Oblast použití

Tento motorový olej byl vyvinutý především podle požadavků různých modelů vozidel značky Volvo. Částečně splňuje také požadované specifikace mazacích látek i u jiných vozidel, jako jsou různé modely vozidel Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda apod.

Způsob použití

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

Dostupná balení

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 2852	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 3768	DE-FR-IT
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 2853	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 3769	DE-FR-IT
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 2363	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Motorový olej Special Tec V 0W-30

Special Tec V 0W-30

Dostupná balení	60 l	plechový sud	Obj. č. 2364	DE-EN-ES-FR-IT-PT
	205 l	plechový sud	Obj. č. 2854	DE-EN-ES-FR-IT-PT
	1 l	volný objem	Obj. č. 20963	DE

