

Nemrznoucí směs do chladiče Motorbike OAT - namíchaná

Motorbike Coolant Ready Mix OAT

Popis Hotová směs na bázi ethylenglykolu. Nemrznoucí kapalina bez aminů, borátů, nitritů, fosfátů a silikátů, která díky svému speciálnímu balíčku inhibitorů OAT poskytuje vynikající ochranu proti mrazu, korozi a přehřátí. Umožňuje bezpečný celoroční provoz vozidla.

Vlastnosti

- excelentní ochrana proti korozi
- vynikající ochrana před přehřátím
- zabraňuje zamrznutí chladicího systému
- zabraňuje provozním poruchám
- aminů, borátů, nitritů, fosfátů a silikátů
- připravená k použití

Specifikace / Schválení LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

ASTM D3306 • ASTM D4656 • British Standards BS6580 • G12+ • JASO M325 • SAE J1034

Technická data	Barva / vzhled	: červená
	Zápach / vůně	: charakteristický
	Bod vzplanutí	: > +125 °C
	Hustota při 20 °C	: 1,053 g/cm ³
	Báze	: hotová směs k použití (50:50)
	Ochrana před zamrznutím	: až do -40 °C
	Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců

Oblast použití Pro všechny chladicí systémy, zejména hliníkové vysoce výkonné motory v motocyklech, čtyřkolkách jako jsou ATV, UTV atd., stejně jako ve sněžných skútrech, které vyžadují tuto kvalitu ochrany chladicího systému.

Způsob použití Chladicí systém vyčistit Čističem chladiče Motorbike (obj. č. 3042). Pak vypustit chladicí systém, důkladně ho propláchnout vodou a naplnit nemrznoucí směsí Motorbike OAT. Likvidaci použitých kapalin provést podle místních předpisů. Interval výměny závisí na doporučení výrobce.

Dostupná balení 1 l plastový kanystr Obj. č. 23263 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

