

Motorový olej Nova Super 20W-50

Nova Super 20W-50

POPIS

Celoroční vysoce výkonný motorový olej vyrobený nejnovější technologií a nejmodernějšího složení. Vybrané základové oleje a vysoký obsah aditiv zaručují optimální mazání za extrémních provozních podmínek a při prodloužených intervalech výměny oleje.

VLASTNOSTI

- univerzálně použitelný pro benzinové i dieselové motory s i bez přeplňování turbodmychadly
- vysoká stříhová stabilita
- nízká ztráta odpařováním
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- optimální odolnost proti stárnutí
- vysoká ochrana proti opotřebení
- zabraňuje tvoření černých usazenin
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- výborný čistící účinek
- stabilní mazací vrstva

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3/B4, E2 • Allison C4 • API SL • MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.3

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 20W-50	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,880	g/cm ³ DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 165,0	mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 18,5	mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskozita při -20 °C (MRV)	: < 60000	mPa.s ASTM D 4684
Viskozita při -15 °C (CCS)	: ≤ 9500	mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity	: 125	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,7	mPa.s ASTM D 5481
Bod vzplanutí	: +230	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -30	°C DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 7,2	% CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 10,2	mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6	g/100 g DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 5,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální motorový olej pro benzinové a dieselové motory (atmosférické i dieselové přeplňované turbodmychadlem, s i bez chlazení plnicího vzduchu). Speciálně vhodný pro dlouhé intervaly výměny oleje a extrémní podmínky provozu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 1427 D
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 1421 D

