

MOTOROVÝ OLEJ NOVA SUPER 15W-40

Nova Super 15W-40

POPIS

Celoroční vysoce výkonný motorový olej vyrobený nejnovější technologií a nejmodernějšího složení. Vybrané základové oleje a vysoký obsah aditiv zaručují optimální mazání za mimořádných provozních podmínek a při prodloužených intervalech výměny oleje.

VLASTNOSTI

- otestovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- mísitelný se všemi běžnými motorovými oleji
- vhodný pro benzinové i dieselové motory (atmosférické a přeplňované turbodmychadlem)
- optimální odolnost proti stárnutí
- vynikající stabilita mazacího filmu
- výborný čisticí účinek
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- vysoká odolnost mazacího filmu proti stříhu
- nízká ztráta odpařením
- vysoká ochrana proti opotřebení
- velmi dobré disperzní vlastnosti
- zabráňuje tvoření černých usazenin

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA B3 • ACEA E2 • Allison C4 • API CF-4 • API SJ • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D • Volvo VDS

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1

TECHNICKÁ DATA

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Třída viskozity oleje SAE (motorové) | : 15W-40 | SAE J300 |
| Hustota při +15 °C | : 0,875 g/cm ³ | DIN 51757 |
| Viskozita při +40 °C | : 103,0 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C | : 14,2 mm ² /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při -25 °C (MRV) | : < 60000 mPa.s | ASTM D 4684 |
| Viskozita při -20 °C (CCS) | : ≤ 7000 mPa.s | ASTM D 5293 |
| Index viskozity | : 140 | DIN ISO 2909 |
| Viskozita HTHS při +150 °C | : ≥ 3,7 mPa.s | ASTM D 5481 |
| Bod tuhnutí | : -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Bod vzplanutí | : +230 °C | DIN ISO 2592 |
| Ztráta odpařením (Noack) | : 9,2 % | CEC-L-40-A-93 |
| Číslo celkové alkality | : 9,0 mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Sulfátový popel | : 1,1 % | DIN 51575 |
| Barevné číselné označení (ASTM) | : L 2,5 | DIN ISO 2049 |

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální motorový olej pro benzinové a dieselové motory (atmosférické i dieselové přeplňované turbodmychadlem, s i bez chlazení plnicího vzduchu). Speciálně vhodný pro dlouhé intervaly výměny oleje a extrémní podmínky provozu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

MOTOROVÝ OLEJ NOVA SUPER 15W-40

Nova Super 15W-40

| | | | |
|------------------------|-------|------------------|-------------------------|
| DOSTUPNÁ BALENÍ | 1 l | plastová lahev | Obj. č. 1428 D |
| | 5 l | plastový kanistr | Obj. č. 1426 D |
| | 20 l | plastový kanistr | Obj. č. 1432 D-GB-I-E-P |
| | 60 l | plechový sud | Obj. č. 1418 D-GB |
| | 205 l | plechový sud | Obj. č. 1430 D-GB |

