

Olej do tlumičů pro motocykly – 15W těžký

Motorbike Fork Oil 15W heavy

POPIS

Plně syntetický olej do předních i zadních motocyklových tlumičů pérování. Je připravený pro univerzální použití. Speciální syntetické základové oleje a odpovídající aditiva zaručují optimální jízdní vlastnosti a tlumení motocyklu. Zabraňuje vzniku pěny a ztvrdnutí těsnících elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení zajišťují dlouhou životnost.

VLASTNOSTI

- vysoká ochrana před opotřebením
- zabraňuje vzniku pěny
- zvyšuje bezpečnost jízdy
- dlouhodobá ochrana před korozi
- zabraňuje bobtnání těsnění

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity	: 15W		
Hustota při +15 °C	: 0,835	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 45,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 8,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 151		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +260	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 0,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích pérování u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklového tlumiče, teleskopické vidlice a rovněž výrobce motocyklu.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 1524 D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 5954 D-F-I-GR
1 l	plastová lahev	Obj. č. 2717 D-GB-I-E-P

