

# MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 10W-60 OFFROAD RACE

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

## POPIS

Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej. Zaručuje maximální výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Optimální mazání, výborná čistota v motoru, vynikající hodnota součinitele tření a rovněž minimální opotřebení jsou samozřejmé, jakož i jemné spínání i vypínání spojky a řazení. Výrazně se tím zvyšuje zážitek z jízdy. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory a vyzkoušený v závodním nasazení.

## VLASTNOSTI

- testovaný v motorech s katalyzátory
- výtečná čistota v motoru
- excelentní ochrana proti opotřebení
- vysoká stříhová stabilita
- optimální mazání při extrémních provozních podmínkách
- optimální odolnost proti stárnutí
- výborně se hodí pro spojky v olejové lázni
- zaručuje nízkou spotřebu oleje

## SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

## TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-60	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 176,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 25,0 mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 175	DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 4,9 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +250 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 7,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0	DIN ISO 2049

## OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech, které jsou v provozu mimo silnice vystavené nejvyššímu zatížení. Pro sportovně založené řidiče. Vhodný pro endurové a motokrosově motocykly, čtyřkolky, vozidla SxS a sněžné skútry. Hodí se pro použití v motorech s i bez spojky v olejové lázni.

## ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru.

**Poznámka: Optimální účinnost oleje je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!**

## DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 3053 D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 3054 D-BOOKLET

