

TEKUTÁ MAZACÍ PASTA LM 49

LM 49 Fließpaste

POPIS

Tekutá mazací pasta LM 49 je ideální montážní, mazací a záběhová pasta. Používá se pro řadu aplikací ve výrobě, údržbě a opravách motorových vozidel, v zemědělství, stavebnictví a průmyslu. Pasta má velmi dobrou přilnavost a její penetrační vlastnosti zajišťují vynikající mazání a optimální snížení opotřebení, a to i při úsporném použití. Velmi snadno se používá, a proto je vhodná zejména pro opravárenské dílny.

VLASTNOSTI

- nejvyšší schopnost snášení tlakového namáhání
- vynikající vlastnosti pro nouzový chod
- hospodárnost
- univerzální použitelnost
- dobrá ochrana proti korozi
- jednoduchá aplikace
- výtečné adhezní vlastnosti

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: černá
Báze	: minerální olej
Aditiva (mazací látky)	: kombinace syntetických tuhých mazacích látek
Konzistence	: tixotropní (nestékavá), při smykovém namáhání tekutá
Rozsah teplot pro použití	: +30 – +600 °C
Zápach	: charakteristický
Forma	: pastovitá, kapalná
Hustota při +20 °C	: 1,2 g/cm ³
Bod vzplanutí	: > +200 °C

OBLAST POUŽITÍ

Tekutá mazací pasta LM 49 se výborně hodí pro montážní, opravárenské a údržbové činnosti u veškerých motorových vozidel. Kromě toho se může pasta LM 49 používat jak ve strojírenství, tak v průmyslových aplikacích.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pastu LM 49 nanášet na očištěné plochy v tenké vrstvě, plochy ale mohou být zaolejované. Roztírání pasty není nutné, aplikace s přebytkem je možná.

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 g plechová dóza Obj. č. 3060 D-GB-I-E-P

