

## Převodový olej Motorbike 75W-140 GL5

Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)

### POPIS

Plně syntetický vysokotlaký převodový olej výkonnostní třídy API GL5 na bázi vysoce kvalitních základových olejů a aditiv. Zajišťuje snadné a přesné řazení převodů i za extrémních podmínek, nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a rovněž optimální viskozitní a teplotní chování.

### VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti korozi
- snižuje hlučnost převodovky
- excelentní ochrana proti opotřebení
- široký rozsah viskozity

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API GL5

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 75W-140		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,875	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 179,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 25,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (Brookfield)	: ≤ 150000	mPa.s	ASTM D 2983-09
Index viskozity	: 172		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -51	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +208	°C	DIN ISO 2592
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 1,5		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Pro motocyklové převodovky a koncové náhony s maximálním zatížením.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní předpisy výrobce převodovky a motocyklu. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Optimální účinnost zaručuje pouze při použití nesmíšeného oleje se zbytky jiných olejů.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

500 ml	plastová lahev	Obj. č. 3072 D-GB-I-E-P
500 ml	plastová lahev	Obj. č. 5926 D-F-I-GR

