

KONTAKTNÍ MAZACÍ TUK LM 373 N

LM 373 N Contact-Grease

POPIS

Plně syntetický kontaktní mazací prostředek mastného charakteru bez obsahu silikonu, který se vyznačuje velmi dobrou snášenlivostí s plasty. Speciální aditiva, syntetický olej a konzistenci zvyšující propylenkarbonát zaručují tuku široký teplotní rozsah pro použití a dlouhodobou chemickou stálost, tzn., že nedochází k rozkladu a ani k tuhnutí mazacího tuku. Na elektrických kontaktech, a dokonce i na pohyblivých elektronických součástkách, vytváří ochrannou bariéru proti vlivům prostředí, jako je prach, nečistoty a vlhkost.

VLASTNOSTI

- dobré mazání při nízkém zatížení
- pro základní a celoživotní mazání
- vysoká odolnost proti stárnutí
- stabilní vůči oxidaci
- široký teplotní rozsah
- nepryskyřiční a nelepí
- snášenlivý s plasty
- dobrá ochrana proti korozi
- nízký koeficient tření
- dobrá odolnost proti vodě
- neobsahuje silikon

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: béžová
Báze	: syntetický olej
Zahušťovadlo	: anorganické zpevňovadlo
Hustota při +20 °C	: 0,9 g/cm ³ DIN 51757
Hydraulický tlak při -35 °C	: 450 hPa DIN 51805
Bod skápnutí	: není DIN ISO 2176
Klasifikační stupeň NLGI	: 1 DIN 51804
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +150 °C
Vylučování oleje	: < 10 % hmot. DIN 51817
Odolnost proti vodě	: 0 – 1 DIN 51807
Koroze na mědi	: 0 DIN 51811
Specifický elektrický odpor při +20 °C	: 2,4 .10 ⁷ Ohm.cm
Forma	: pevná
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání a údržbu mechanických a elektrických součástek spínačů. Další vhodné použití tuku je pro mazání a údržbu součástek jemné mechaniky. Kompatibilní se stříbrnými a pozlacenými kontakty a také s plastem typu ABS.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před aplikací tuku musí být kontaktní plochy zbavené všech nečistot a usazenin, jako jsou např. zbytky mazacích látek. Nesmí být rovněž vlhké. Kontaktní tuk se nanese v tenké a rovnoměrné vrstvě.

Poznámka: Zkontrolovat kompatibilitu tuku s plasty, které jsou náchylné na praskání vlivem vnitřního pnutí.

DOSTUPNÁ BALENÍ

500 g	plastová dóza	Obj. č. 3151 D-GB-E-F-NL
25 kg	plastové vědro	Obj. č. 3150 D-GB

