

MAZACÍ SMĚS LM 145

LM 145 Schmierstoff-Compound

POPIS

Měkká a extrémně přilnavá mazací směs pro mazání součástí otevřených pohonů. Dobře zaschlá mazací vrstva je vhodná obzvláště pro otevřené pohony, do kterých proniká prach a voda, případně jsou vystaveny povětrnostním vlivům.

VLASTNOSTI

- dobrá odolnost vůči vodě
- extrémní tlaková odolnost
- výborná mazací schopnost
- dobrá ochrana proti korozi
- výborná přilnavost
- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- vysoká odolnost vůči stárnutí

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: černá	
Odolnost proti vodě při +90 °C	: 0	DIN 51 807
Báze	: vysoce viskózní minerální olej	
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +110 °C	
Mazací látky podle DIN 3536	: MoS ₂	
Hustota při +20 °C	: 0,673	g/cm ³
Bod vzplanutí	: -60	°C
Forma	: aerosol, kapalná	
Zápach	: charakteristický	

OBLAST POUŽITÍ

Pro všechna mazací místa, která jsou přímo vystavena proměnlivým podmínkám prostředí (otevřené převody). Mazání ozubených kol, otočných věnců, pohybových šroubů, řetězů, ocelových lan, kluzných drah a ložisek. Pro oblast zemědělských a stavebních strojů, jeřábů, dopravních zařízení, lodní dopravy a dopravních provozů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Mazací směs se nanáší na očištěné plochy v tenké vrstvě. Mazací intervaly se volí podle provozních a servisních předpisů jednotlivých zařízení a provozních podmínek.

Po použití spreje je potřeba pročistit ventil dózy jeho profouknutím čistým hnacím plynem, a to při otočené dóze dnem vzhůru.

DOSTUPNÁ BALENÍ 300 ml aerosolová dóza Obj. č. 4020 D

