

## TRAKTOROVÝ OLEJ UTTO 10W-30

Traktoröl UTTO 10W-30

### POPIS

Moderní vícerozsahový traktorový olej (UTTO = Universal Tractor Transmission Oil), který je speciálně přizpůsobený pro použití v lesních a zemědělských strojích. Slučuje v sobě požadavky moderních kombinovaných hnacích systémů (převodovka / hydraulika) včetně mokrých brzd. Představuje tím speciální převodový a hydraulický olej s ochranou proti opotřebení a oxidaci.

### VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti opotřebení
- stabilní proti oxidaci
- excelentní odolnost proti stárnutí
- zhospodárnění skladové zásoby olejů
- vysoká odolnost vůči zatížení
- univerzální použití

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

Allison C4 • API GL4 • Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • Case New Holland MAT 3510 • Case New Holland MAT 3525 • Case New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-30		SAE J300
Třída viskozity oleje SAE (převodové)	: 80W		SAE J306
Hustota při +15 °C	: 0,860	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 50,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C	: < 7000	mPa.s	DIN 51377
Viskozita při -35 °C	: < 70000	mPa.s	ASTM D 2983
Index viskozity	: 180		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -39	°C	DIN ISO 3016
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 40/0	ml	ISO 6247
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2,0		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Optimální jako univerzální mazací prostředek a hydraulický olej do převodovek, hydraulických systémů a mokrých brzd v lesních a zemědělských strojích a zařízeních.

## TRAKTOROVÝ OLEJ UTTO 10W-30

Traktoröl UTTO 10W-30

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce traktoru nebo motoru. Olej je mísitelný s obvyklými motorovými oleji. Nejvyšší účinnost zaručuje olej pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### DOSTUPNÁ BALENÍ

20 l	plastový kanystr	Obj. č. 4749 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 4751 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 6959 D-GB

