

UNIVERZÁLNÍ BÍLÝ TUK

Weiβes Universal-Fett

POPIS

Mazací tuk na vysoce zatížená kluzná, valivá a kloubová ložiska. Obsažené pevné mazací látky zaručují tuku vysokotlaké vlastnosti a dlouhodobé mazací schopnosti bez znečišťování mazacích míst. Tuk je hygienicky nezávadný, jak je definováno v § 31, odst. 1, německého zákona o potravinách a spotřebním zboží.

VLASTNOSTI

- dlouhodobý účinek
- výborné kluzné vlastnosti
- zvýšený mazací účinek

TECHNICKÁ DATA

Zkrácené označení	: KF2K-30	DIN 51502
Báze	: minerální olej	
Zahušťovadlo	: lithium hydroxystearát	
Teplotní rozpětí pro použití	: -30 – +120 °C	
Barva / vzhled	: bílá	
Klasifikační stupeň NLGI	: 2	DIN 51818
Bod skápnutí	: > +195 °C	DIN ISO 2176
Viskozita při +40 °C	: 110 mm ² /s	DIN 51562-1
Test-VKA mater./svarové zatížení	: 3400 N	DIN 51350-4
Penetrace	: 265 – 295	DIN ISO 2137

OBLAST POUŽITÍ

Pro mazání vysoce zatížených kluzných, valivých a kloubových ložisek, včetně a vodicích ploch strojů v potravinářském, nápojovém, papírenském, textilním a oděvním průmyslu. Rovněž pro mazání přístrojů v domácnostech.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nemíchat s jinými tuky!

LIQUI MOLY doporučuje následující zařízení pro použití nádob různých velikostí:

400 g plastová kartuše – Ruční mazací lis pro kartuše (obj. č. 5310)

25 kg plastové vědro – Pneumatický mazací systém pro 25kg vědra (obj. č. 7991)

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 g plastová kartuše Obj. č. 8918 D-NL-F-GR-ARAB

