

KLASICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SAE 30

Classic Motorenöl SAE 30

POPIS

Jednorozsahový velmi málo legovaný minerální motorový olej. Je speciálně přizpůsobený požadavkům klasických motorových vozidel a motocyklů bez olejového filtru, případně vybavených filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr). Vybrané základové oleje a aditiva zaručují optimální mazání a velmi dobrou ochranu proti opotřebením při všech provozních podmínkách motoru.

VLASTNOSTI

- výborná ochrana proti korozi
- výtečná ochrana proti opotřebením
- vysoká spolehlivost mazání
- vhodný olej pro klasické motocykly bez olejového filtru

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje ISO	: VG 100		DIN 51819
Hustota při +15 °C	: 0,870	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 100,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 11,2	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozitní index	: 97		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +246	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -21	°C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +82 °C	: ≤ 30	min	DIN ISO 6614
Odvzdušňovací schopnost	: 6	min	DIN ISO 9120
Pěnivost při +24 °C	: 80/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 80/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 50/0	ml	ISO 6247
Korozivní účinek na ocel	: 0-B		DIN ISO 7120
Korozivní účinek na měď	: 1-125 A3		DIN EN ISO 2160
Neutralizační číslo	: 0,2	mg KOH/g	DIN 51558 T1
Neutralizační číslo po 1000 h	: < 2,0	mg KOH/g	DIN 51587
Oxidový popel	: 0,01	g/100 g	DIN EN ISO 6245
Sulfátový popel	: 0,02	g/100 g	DIN 51575
Krátký test ozubených kol FZG, normální test A/8, 3/90			
- stupeň poškození	: > 12		
- změna spec. hmotnosti	: < 0,27	mg/kWh	DIN 51354
Barevné číselné označení (ASTM)	: 2,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vhodný motorový olej pro klasická vozidla a motocykly bez olejového filtru, případně s filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr), ve kterých je předepsán nelegovaný nebo jen velmi málo legovaný mazací olej.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu, motocyklu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1132 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1133 D-GB-I-E-P

