

Motorový olej Snowmobil 0W-40

Snowmobil Motoroil 0W-40

POPIS

Plně syntetický lehkoběžný motorový olej. Zaručuje nejrychlejší promazání motoru a optimální mazání už od jeho prvních otáček. Nízkou viskozitou a vysokou stříhovou stabilitou mazacího filmu disponuje olej díky obsahu syntetických základových olejů a použití nejpokrokovější aditivní technologie. Spolehlivě zabraňuje vzniku usazenin, snižuje ztráty třením v motoru a přispívá k maximálnímu snížení opotřebení. Olej byl testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů.

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana proti opotřebení
- výborná bezpečnost mazání
- extrémně vysoká teplotní stabilita
- rychlý rozvod oleje při nízkých teplotách
- extrémně nízká ztráta odpařením
- výtečná čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- optimální tlak oleje za všech provozních podmínek

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 • ACEA B4 • API CF • API SN

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 83,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -48 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 10,0 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 10,5 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně přizpůsobený motorový olej pro použití ve čtyřtákních motorech sněžných skútrů.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce sněžného skútru nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 7520 D-BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 2261 D-BOOKLET
205 l	plechový sud	Obj. č. 9048 D-GB

