

## KLASICKÝ PŘEVODOVÝ OLEJ SAE 90

Classic Getriebeöl SAE 90

### POPIS

Minerální převodový olej se speciálním určením pro klasické automobily a motocykly. Poskytuje stabilní mazací film a minimalizuje opotřebení. Disponuje dobrými mazacími vlastnostmi a optimální ochranou před korozí. Umožňuje lehčí řazení převodů.

### VLASTNOSTI

- minimalizuje opotřebení ozubení
- snižuje hlučnost chodu převodů
- dobrá ochrana před korozí
- neutrální vůči obvyklým těsnicím materiálům
- je doporučený také pro klasické motocykly

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla, pro která jsou požadovány následující specifikace:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

### TECHNICKÁ DATA

|                                       |         |                    |                |
|---------------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Třída viskozity oleje SAE (převodové) | : 90    |                    | SAE J306       |
| Hustota při +15 °C                    | : 0,880 | g/cm <sup>3</sup>  | DIN 51757      |
| Viskozita při +40 °C                  | : 181,0 | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04 |
| Viskozita při +100 °C                 | : 16,5  | mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042-04 |
| Index viskozity                       | : 95    |                    | DIN ISO 2909   |
| Bod vzplanutí                         | : +234  | °C                 | DIN ISO 2592   |
| Bod tuhnutí                           | : -24   | °C                 | DIN ISO 3016   |
| Barevné číselné označení (ASTM)       | : L 3,5 |                    | DIN ISO 2049   |

### OBLAST POUŽITÍ

Pro převodovky klasických automobilů a motocyklů s nízkým zatížením, pro které je požadovaný převodový olej klasifikace API GL1/GL2/GL3.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru oleje je nutno dodržet výrobcem převodovky předepsanou třídu viskozity a specifikaci oleje. Olej je mísitelný se všemi značkovými převodovými oleji. Maximální účinnost zaručuje pouze použití nesmíšeného oleje se zbytky jiného převodového oleje.

**DOSTUPNÁ BALENÍ** 1 l plastová lahev Obj. č. 20816 D-GB-I-E-P

