

## MOTOROVÝ OLEJ MOTORBIKE 4T 5W-40 HC SCOOTER

Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter

### POPIS

Výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie. Nabízí maximální výkon a spolehlivou ochranu motoru za všech provozních podmínek. Zajišťuje optimální mazání, výbornou čistotu v motoru, vynikající hodnotu tření a minimální opotřebení.

### VLASTNOSTI

- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- vysoká ochrana proti opotřebení
- optimální odolnost proti stárnutí
- optimální mazání za všech provozních podmínek
- výtečná čistota v motoru
- testovaný v motorech s katalyzátory

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

API SN PLUS • JASO MA2

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Kymco • Piaggio

### TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 5W-40		SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 85,0	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (CCS)	: ≤ 6600	mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 175		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -36	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +228	°C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,0	%	ASTM D 5800 B
Číslo celkové alkality	: 7,0	mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 0,8	g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 2,0		DIN ISO 2049

### OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro použití ve vzduchem i vodou chlazených čtyřtákních motocyklových motorech. Nejvhodnější je pro motory vystavené běžným provozním podmínkám, ale vyhovuje také pro extrémní použití sportovních řidičů.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce motocyklu nebo motoru. Optimální účinnost je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem!

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 20829 D-BOOKLET
4 l	plastový kanistr	Obj. č. 20830 D-BOOKLET
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 20831 D-GB

