

KLASICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SAE 50

Classic Motorenöl SAE 50

POPIS

Jednorozsahový mírně legovaný minerální olej. Olej je svým složením speciálně přizpůsobený požadavkům klasických motorových vozidel a motocyklů bez olejového filtru, případně vybavených filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr). Vybrané základové oleje a aditiva zaručují optimální mazání a velmi dobrou ochranu proti opotřebení při všech provozních podmínkách motoru.

VLASTNOSTI

- excelentní ochrana proti korozi
- vysoká spolehlivost mazání
- výborná ochrana proti opotřebení
- vhodný olej pro klasické motocykly bez olejového filtru

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje ISO	: VG 220		DIN 51519
Hustota při +15 °C	: 0,890	g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 220,0	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 19,5	mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozitní index	: 100		DIN ISO 2909
Bod vzplanutí	: +250	°C	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -15	°C	DIN ISO 3016
Deemulgační schopnost při +82 °C	: ≤ 30	min	DIN ISO 6614
Pěnivost při +24 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Pěnivost při +93,5 °C	: 0/0	ml	ISO 6247
Neutralizační číslo	: 0,4	mg KOH/g	DIN 51558 T1
Sulfátový popel	: 0,35	g/100 g	DIN 51575
Přírůstek karbonových zbytků	: 1,1	g/100 g	DIN 51352 T1
Barevné číselné označení (ASTM)	: 3,5		DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vhodný motorový olej pro klasická vozidla a motocykly bez olejového filtru, případně s filtrem typu „cyklon“ (štěrbínový filtr), ve kterých je předepsán nelegovaný nebo jen mírně legovaný mazací olej.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu, motocyklu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 1130 D-GB-I-E-P
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 1131 D-GB-I-E-P

