

MOTOROVÝ OLEJ MoS₂ LEICHTLAUF 15W-40

MoS₂ Leichtlauf 15W-40

POPIS

Motorový olej moderní koncepce sestavený z vybraných minerálních základových olejů je určený pro celoroční provoz. Vysoký obsah aditiv spolu s pevnou mazací látkou MoS₂ (molybdendisulfid) zaručuje optimální mazání při extrémních provozních podmínkách a dlouhých intervalech mezi jednotlivými výměnami oleje.

VLASTNOSTI

- doporučený do benzinových a dieselových motorů, s i bez přepřehování turbodmychadlem a s i bez chlazení plnicího vzduchu
- výborné vlastnosti při nouzovém provozu vozidla
- rychlý rozvod oleje v motoru při nízkých teplotách
- vysoká ochrana proti opotřebení
- dobré vlastnosti při studených startech
- otestovaný v motorech s katalyzátory výfukových plynů
- odolný proti stárnutí a dobrá stabilita viskozity
- vynikající čistota v motoru

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 15W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,875 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 105,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,5 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -25 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -20 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Viskozitní index	: 145	DIN ISO 2909
Vysokoteplotní viskozita (HTHS) při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -33 °C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Ztráta odpařením (Noack)	: 11,0 %	CEC-L-40-A-93
Číslo celkové alkality	: 9,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6 g/100 g	DIN 51575
Barva / vzhled	: šedá	

OBLAST POUŽITÍ

Motorový olej pro benzinové i dieselové motory a motory přepřehované turbodmychadly. Zvláště vhodný pro dlouhé intervaly výměny oleje a extrémní provozní podmínky.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanystr	Obj. č. 2570 BOOKLET
4 l	plastový kanystr	Obj. č. 2631 BOOKLET
5 l	plastový kanystr	Obj. č. 2571 BOOKLET
20 l	plastový kanystr	Obj. č. 2572 D-GB-I-E-P
60 l	plechový sud	Obj. č. 2573 D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 2574 D-GB

