

Motorový olej Special Tec V 0W-30

Special Tec V 0W-30

POPIS

Lehkoběžný motorový olej koncipovaný na bázi syntetické technologie. Spolehlivě zabraňuje usazování nečistot, dosahuje extrémní stability ve stříhu, snižuje třecí ztráty v motoru a výborně chrání před opotřebením. Optimální olej pro moderní benzinové a dieselové motory bez i s víceventilovou technikou, pro systém Valve-tronic, pro motory s přeplňováním turbodmychadlem a rovněž s i bez filtru pevných částic (DPF) nebo chlazení plnicího vzduchu. Speciálně je vhodný pro dlouhé lhůty výměny oleje a vysoké motorické nároky.

VLASTNOSTI

- vysoká stříhová stabilita mazací vrstvy
- úspora pohonných hmot a snížená produkce škodlivých látek
- testovaný v motorech s katalyzátory a turbodmychadly
- optimální odolnost proti stárnutí
- výborná čistota v motoru
- vysoká spolehlivost mazání
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A7/B7 • API SL • Volvo VCC 95200377

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 0W-30	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,845 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 51,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 9,7 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -40 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -35 °C (CCS)	: ≤ 6200 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 180	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: 2,9 – 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -45 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 12,0 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 12,0 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,2 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 3,5	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Tento motorový olej byl vyvinutý především podle požadavků různých modelů vozidel značky Volvo. Částečně splňuje také požadované specifikace mazacích látek i u jiných vozidel, jako jsou různé modely vozidel Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastový kanistr	Obj. č. 2852	BOOKLET
1 l	plastový kanistr	Obj. č. 3768	D-F-I
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 2853	BOOKLET
5 l	plastový kanistr	Obj. č. 3769	D-F-I
20 l	plastový kanistr	Obj. č. 2363	D-GB
60 l	plechový sud	Obj. č. 2364	D-GB
205 l	plechový sud	Obj. č. 2854	D-GB
1 l	volný objem	Obj. č. 20963	D-GB

