

MOTOROVÝ OLEJ FORMULA SUPER 10W-40

Formula Super 10W-40

POPIS

Formula Super 10W-40 je minerální vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej vhodný pro celoroční použití. Vybrané základové oleje a vysoký obsah aditiv zaručují optimální mazání motoru i při extrémních podmínkách provozu.

VLASTNOSTI

- nízká ztráta odpařováním
- mísitelný s běžnými motorovými oleji
- testovaný v motorech s katalyzátory a turbodmychadly
- optimální odolnost vůči stárnutí
- zaručuje nízkou spotřebu oleje
- optimální mazání motoru při extrémních podmínkách provozu
- vysoká ochrana proti opotřebení
- vysoká stříhová stabilita

SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

ACEA A3 • ACEA B3 • ACEA E3 • API CG-4 • API SL

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:
MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • Volvo VDS

TECHNICKÁ DATA

Třída viskozity oleje SAE (motorové)	: 10W-40	SAE J300
Hustota při +15 °C	: 0,865 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 90,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při -30 °C (MRV)	: < 60000 mPa.s	ASTM D 4684
Viskozita při -25 °C (CCS)	: ≤ 7000 mPa.s	ASTM D 5293
Index viskozity	: 159	DIN ISO 2909
Viskozita HTHS při +150 °C	: ≥ 3,5 mPa.s	ASTM D 5481
Bod tuhnutí	: -39 °C	DIN ISO 3016
Ztráta odpařením (Noack)	: 13,0 %	CEC-L-40-A-93
Bod vzplanutí	: +230 °C	DIN ISO 2592
Číslo celkové alkality	: 8,4 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Sulfátový popel	: 1,0 – 1,6 g/100 g	DIN 51575
Barevné číselné označení (ASTM)	: L 4,0	DIN ISO 2049

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální motorový olej pro benzinové a dieselové motory (dieselové atmosférické i přeplňované turbodmychadlem, s i bez chlazení plynícího vzduchu).

ZPŮSOB POUŽITÍ

Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce vozidla nebo motoru. Olej je mísitelný se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Plná výkonnostní úroveň je zaručena pouze při použití v nesmíšeném stavu s jinými oleji.

DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 3862 D
5 l	plastový kanystř	Obj. č. 7721 D

