

## PŘEVODOVÝ OLEJ MULTI-DISC

Lamellenkupplungsöl

### POPIS

Vysoce výkonný převodový olej speciálně vyvinutý pro mezinápravové spojky Haldex pohonů typu Allrad, Quattro a 4motion. Olej poskytuje excelentní index viskozity, vynikající stříhovou stabilitu a výborný koeficient tření za všech provozních podmínek. Spolehlivě chrání před opotřebením, tvorbou pěny a korozi. U vozidel s pohonem všech kol zajišťuje optimální přenos síly motoru.

### VLASTNOSTI

- vynikající ochrana proti opotřebení
- excelentní stříhová stabilita
- optimální koeficient tření za všech provozních podmínek
- spolehlivá ochrana před tvorbou pěny
- extrémně vysoký index viskozity
- výborná ochrana proti korozi

### SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ

LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G 055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

### TECHNICKÁ DATA

Hustota při +15 °C	: 0,850	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskozita při +40 °C	: 27,5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Viskozita při +100 °C	: 5,7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042-04
Index viskozity	: 155		DIN ISO 2909
Bod tuhnutí	: -60	°C	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	: +230	°C	DIN ISO 2592
Barva / vzhled	: nažloutlá		

### OBLAST POUŽITÍ

Pro pohony všech kol vozidel Audi, Opel, Seat, Škoda, Volkswagen a Volvo ovládané mezinápravovými spojkami Haldex.

### ZPŮSOB POUŽITÍ

Olej je mísitelný se zbytky minerálních převodových olejů, které zůstanou v převodovce/rozvodovce po jejich vypuštění. Dodržet specifikace a předpisy výrobce převodového agregátu, případně motorového vozidla.

### DOSTUPNÁ BALENÍ

1 l	plastová lahev	Obj. č. 21419 D-GB-I-E-P
1 l	plastová lahev	Obj. č. 21658 GB-DK-FIN-N-S

