

## **NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE KFS 13 – KONCENTRÁT**

Kühlerfrostschutz KFS 13

### **POPIS**

Směs je kombinace účinných látek se souborem speciálních inhibitorů na základě hybridní technologie. Poskytuje vynikající ochranu před mrazem, korozi a přehřátím po celou dobu životnosti motoru. Chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu bez obsahu aminů, boritanů, dusitanů a fosfátů.

### **VLASTNOSTI**

- bez obsahu aminů, boritanů, dusitanů a fosfátů
- vynikající ochrana proti korozi
- výborná ochrana před přehřátím
- šetrná vůči životnímu prostředí

### **SPECIFIKACE / SCHVÁLENÍ**

LIQUI MOLY doporučuje tento produkt navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů:

Audi TL-774 J = G13 • Seat TL-774 J = G13 • Škoda TL-774 J = G13 • Volkswagen TL-774 J = G13

### **TECHNICKÁ DATA**

Báze	: ethylenglykol s inhibitory
Barva / vzhled	: světle červená, čirá
Zápach / vůně	: mírný
Hustota při +20 °C	: 1,1 g/cm <sup>3</sup>
Bod vzplanutí	: +122 °C
Hodnota pH	: 8,5
Bod varu	: > +163 °C
Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu	: 36 měsíců
Doporučená skladovací teplota	: -20 °C – +35 °C

### **OBLAST POUŽITÍ**

Pro všechny chladicí systémy a motory v osobních automobilech (jak pro spalovací motory, tak i pro motory v hybridních a bateriových elektrických vozidlech), pro užitková vozidla, motocykly, autobusy, zemědělské a stavební stroje a také pro stacionární motory a zařízení, které vyžadují chladicí kapalinu této kvality. Speciálně pro motory z lehkých kovů, u kterých je vyžadována zvláštní ochrana hliníku při vyšších teplotách.

### **ZPŮSOB POUŽITÍ**

Vyčistit chladicí systém Čističem chladiče LIQUI MOLY (obj. č. 3320). Chladicí systém vyprázdnit a vymýt dostatečným množstvím vody. Naplnit ho směsí koncentrátu KFS 13 s vodou v poměru podle směšovací tabulky. Je doporučeno použít destilovanou vodu. V závislosti na tvrdosti a kvalitě vody je také možné použít vodu z vodovodní sítě. Likvidovat v souladu s místními předpisy. Dodržet interval výměny chladicí kapaliny podle výrobce vozidla/zařízení. Skladovat pouze neředěnou kapalinu. Nemrznoucí směs do chladiče KFS 13 je mísitelná s chladicími kapalinami na bázi ethylenglykolu.

### **SMĚŠOVACÍ TABULKA**

<b>Koncentrát</b>	<b>Voda</b>	<b>Ochrana do</b>
1 díl	2 díly	-20 °C
1 díl	1 díl	-35 °C
2 díly	1 díl	-69 °C

## **NEMRZNOUCÍ SMĚS DO CHLADIČE KFS 13 – KONCENTRÁT**

Kühlerfrostschutz KFS 13

<b>DOSTUPNÁ BALENÍ</b>	1 l	plastový kanistr	Obj. č. 21139 D-GB
	5 l	plastový kanistr	Obj. č. 21140 D-GB
	20 l	plastový kanistr	Obj. č. 21141 D-GB-I-E-P
	60 l	plechový sud	Obj. č. 21142 D-GB

